

SADOLIN Decking Stain

Лак за тераси, веранди и палуби

Не пързаящ се лак за защита на външни дървени повърхности: тераси, веранди, палуби

За външна употреба:

- отлична защита срещу външни атмосферни влияния и вредни ултравиолетови лъчи на слънцето
- антисептична защита срещу плесени и мухъл

Sadolin Decking Stain за тераси, веранди и палуби е не пързаящ се полупрозрачен специален продукт на алкидна основа за защита на външни дървени настилки от импрегнирано пресовано дърво, твърда дървесина или предварително грундирано дърво. Лакът е полугланцов. Той прониква дълбочинно в дървесината, като осигурява дълготрайна защита срещу износване при триене и миене, ултравиолетови лъчи и плесени.

Начин на използване:

Обработваната повърхност трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена и почистена от мърсотия, вакса, мазнини, смоли и подсушена от повърхностна влага. Sadolin Decking Stain за тераси, веранди и палуби следва да се полага върху дърво с влажност до 18%. Продуктът не трябва да се нанася във влажно време и при температури под 10°C. *Разредител:* не разреждай; минерален терпентин за почистване на инструментите. *Време на съхнене:* 5 до 8 часа. Нанасяйте следващото покритие след 8 часа. *Начин на нанасяне:* четка или валеж.

За използвани повърхности:

Ако старата боя или лак са напукани или се лющят, то повърхността следва да се шлайфа до чисто дърво. По дървена повърхност, която ще бъде обработвана повторно с Sadolin Decking Stain за тераси, веранди и палуби не трябва да има никакви остатъци от предишни покрития.

Препоръчителна система на боядисване	1 слой Sadolin Base 2 слоя Sadolin Decking Stain за тераси, веранди и палуби
Покриваемост за един слой	8 – 12 кв.м/ л
Срок на годност	Минимум 24 месеца в затворени кутии. Отваряните кутии трябва да се затварят добре след използване. Да се пази от замръзване.
S2 Да се пази далече от достъп на деца. S23 Да не се вдишва. S24 Да се избягва контакт с кожата. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. S51 Да се използва само на проветриви места.	
Съдържание: Naphtha(petroleum), hydrotreated heavy	