



Наименование: Стъклоvlakнесто стенно покритие /тапет/

Здраво стенно покритие съдържащо стъкло влакна 70-80% и свързващо вещество 20-30%.
Опаковани са на ролата с дължина 30 или 50 m и ширина 1 m. и задължително ролата са опаковани с картонени ограничители.

Площна плътност на материала 100-300 g/m².

Стъклотапетите трябва да бъдат залепени с специално лепила Scandatex с плътност не по малка от 550 Kg/ m².

Физически качества :

Цвят: бял за стенни покрития в сухи помещения
жълт за мокри помещения

Мирис: няма

Срок на годност: безсрочен.

Наименование: Сухо лепило за стъклотапети Scandatex.

Опаковка: Кутии от 500g в пластмасови опаковки с неограничен срок на годност.

Опаковката се разрежда с 8 литра хладка вода.

Разходна норма: 3,5 -4 m² /l.

Продуктите Scandatex са тествани за не горимост в следните държави:

Швеция – Uppfyller fordringarna for flasakert ytskikt klass 1 enligt SBN :s normer.

Германия- Din 4102 B1/A2

Франция –M1 sur support incombustible

Великобритания –BS 476 part 7 class 1 ,part 6 class 1

САЩ –ASTM E 84.79A Flame spread 0 Smoke devel: value 0

Австралия- As 1530 part 3 , 1982 Test numer 7.410134.FN