

## **Продукт: Флюгер – импрегнант**

### **Описание:**

**Акрилен емулсионен грунд**

**Флюгер грунд – импрегнант е продукт е на базата на микро дисперсно свързващо вещество с уникални проникващи свойства.**

**Продуктът в мокро състояние синее, а в сухо състояние е прозрачен.**

**Продуктът е алкално устойчив и добре се слепва към ронещи и абсорбиращи повърхности.**

### **Начин на използване:**

**Да се използва за външни и вътрешни повърхности на строителни материали - гипскартон, бетон ,варовик ,тухли , шплаковки, циментови плочки, камъни и др. Повърхността трябва да бъде суха и здрава. Нездравите части трябва да бъдат премахнати преди боядисване.**

**Да се нанася чрез четка, бояджийско мече или спрейване. След нанасяне върху повърхността, полученият слой не трябва да е лъскав.**

**Нормално продуктът се използва неразреден. При силно абсорбиращи повърхности може да се разрежи с вода 1:1.**

### **Технически данни:**

**Плътност: 1.02 kg/l**

**Сухо вещество: по тегло 17%, по обем 15%**

**Разходна норма: 3-7 кв.м в зависимост от абсорбиционните свойства на повърхността**

**Температура за апликация : по висока от 10 градуса С**

**Време за съхнене при 20 градуса при 60% влажност: 1 час.**

**Следващ слой: след 6 часа**

**Разредител: вода**